

Karta charakterystyki rejestratora KSRC 2U



Liczba kanałów	analogowe:	2 - 24 (radiotelefony, telefony; Uwe: 50 mV - 2 V)
	cyfrowe:	2 - 24 (linie systemowe lub ISDN BRI)
	cyfrowe:	8 - 30 (PRI E1)
	VoIP:	2 - 32 (kodeki: G.711, G.722, G.729)
	mieszane:	2 - 32* (analogowe, cyfrowe oprócz PRI, VoIP)
Liczba slotów na karty rozszerzeń:	6	
Wersje wykonania (sprzedażowe):	do 8 kanałów - KSRC 308 2U do 16 kanałów - KSRC 316 2U do 32 kanałów - KSRC 332 2U	
Dysk twardy:	1000+ GB opcjonalnie programowy RAID 1 w kieszeni "HotSwap" z funkcją automatycznej odbudowy	
Bufor nagrań:	30 000 godz. (dla HDD 1000 GB)	
Zasilanie:	230 V AC	
Pobór mocy:	40 ... 100W	
Gniazda wejść nagrywania:	RJ-12	
Wyświetlacz:	LCD 4 x 20 znaków	
Obsługa lokalna:	klawiatura 6-przyciskowa + kluczyk	
Interfejsy sieciowe:	1 lub 2 x Ethernet 10/100/1000 Mb/s (RJ-45)	
Port szeregowy:	1 x USB 2.0	
Głośnik:	wbudowany w przedni panel	
Wymiary:	19" 2U (obudowa RACK)	

* Pojemność **32** kanały może zostać osiągnięta tylko w przypadku wyposażenia rejestratora w co najmniej **8** kanałów VoIP.

Konfiguracja „mieszana” (TDM + VoIP) nie może być stosowane z wyposażeniem do nagrywania linii PRI E1.